jit led

JUST IN TIME

CATÁLOGO GENERAL

TECNOLOGÍA LED DE ALTO RENDIMIENTO

www.jitled.com

¿RECUERDAS CÓMO SE CAMBIA UNA BOMBILLA?



EN **JIT LED** QUEREMOS QUE TE OLVIDES

ILUMINACIÓN LED

INTERIOR	PÁG.
Bombillas	8
Dicroicas	11
Paneles	13
Tubos	16

COMERCIAL	PÁG.
Downlights	18
Lámparas PAR/AR	20

EXTERIOR	PÁG.
Farolas	24
Proyectores	27

INDUSTRIAL	PÁG.
Campanas	32

ILUMINACIÓN LED

SOBRE EL LED

El LED (Light-Emitting Diode) es un semiconductor que, al chocar sus electrones, libera parte de su energía en forma de luz policromática.
Se trata de la tecnología más ecológica actualmente, ya que no contiene mercurio u otros materiales tóxicos, contaminantes o radioactivos, emitiendo un 80% menos de CO2.
Además, las lámparas LED son las que menos energía consumen, un 85% menos que las incandescentes. Si estas últimas pueden llegar a alcanzar las 2.000 horas de vida útil, una lámpara LED alcanzará e incluso superará las 50.000 horas. Es conveniente conocer algunos aspectos relativos a la tecnología LED que harán más acertada la elección de nuestra iluminación:

El CRI

El índice de reproducción cromática, mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de objetos de manera fiel en comparación a una fuente ideal de luz, o fuente natural como la luz del sol, midiéndose en valores de 0 a 100.
Es fundamental que en algunos comercios, negocios o industrias el CRI sea lo más alto posible para que los colores sean los más reales posibles o para destacar aquellos que queremos, algo que conseguimos mejor con la iluminación LED incluso que con los halogenuros metálicos.

Temperatura de color

Es muy importante saber qué actividad o qué uso se le va a dar a la estancia a iluminar para elegir la tonalidad más adecuada.
La percepción del color de un objeto depende del color de la luz con la que se proyecta y de la manera en que dicho objeto refleja la luz.



Podemos clasificar las lámparas en función de la luz que emiten:

Frio: Se utilizan para actividades que requieren un alto nivel de iluminación (5.000-6.500 K).

Neutro: Se recomienda para ambientes de trabajo o estudio (3.500-5.000 K).

Cálido: Se usan en espacios residenciales, ya que dan una mayor calidez al ambiente (2.500-3.500 K).

Las lámparas LED, por sus enormes ventajas, son nuestra mejor opción en materia de iluminación, ya que mantienen cerca del 70% de su flujo luminoso original durante 50.000 horas, mucho más que las bombillas convencionales.
Además, los productos de **JIT LED**, ofrecen una serie de ventajas técnicas que le permitirán optimizar sus proyectos de iluminación, en función de cada aplicación, cada lugar o cada elemento a iluminar:

- Selección de la temperatura de color (2.500 - 6.500 K)
- Selección del ángulo de apertura del haz de luz
- Posibilidad de regulación del flujo luminoso
- CRI > 80

VENTAJAS DEL LED

- 100% reciclable
- 70% reducción media de consumo
- 60-90% menos calor emitido
- Respuesta rápida en encendido y apagado
- Vida útil superior a 40.000 horas
- Pantallas que no se deterioran
- Mejor visión, no parpadeo
- Mejor calidad de luz. No infrarrojos ni ultravioletas.
- CO_2 Reducción CO2
- RoHS COMPLIANT Sin gases contaminantes. Libres de Plomo y de Mercurio

¿QUIÉNES SOMOS?

JIT LED, es una marca especializada en la fabricación y distribución de productos de iluminación LED de alta eficiencia.
Contamos con un amplio catálogo de productos que permiten la sustitución de cualquier tipo de lámpara convencional para iluminación interior, comercial, industrial o exterior.

Nuestra Tecnología LED de alta eficiencia es la que nos permite ofrecer productos de gran calidad y una vida útil superior a 40.000 horas, lo que le proporcionará un elevado ahorro energético y la eliminación de los gastos de mantenimiento en iluminación durante la vida útil de nuestros productos.

Además, le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus diseños con el completo rango de colores disponible (2.500K-6.500K), que proporcionarán la temperatura de color requerida en cada estancia y el amplio repertorio de ángulos de apertura disponibles en cada referencia.

Debido a la constante evolución a la que se encuentra sometida esta tecnología, nuestra filosofía de trabajo (Just in Time) es la de fabricar bajo pedido, ofreciendo siempre a nuestros clientes un producto actualizado y adaptado a sus necesidades.

VENTAJAS JIT LED:

- Filosofía **J**ust **I**n **T**ime. Fabricación con la última tecnología al mejor precio.
- Lámparas LED de la más alta **calidad** y gran **durabilidad**.
- Ofrecemos en todos nuestros productos una **garantía** de **3 años**.
- Proporcionamos a nuestros clientes **asesoramiento** técnico personalizado.
- Ponemos a disposición de nuestros clientes un **showroom** dedicado a realizar demostraciones de los productos que comercializamos.
- Contamos con un **amplio catálogo** de productos.
- Disponemos de una **tienda online**, desde donde podrán gestionar sus pedidos en cualquier momento y desde cualquier lugar.



BOMBILLAS LED

BOMBILLA VELA LED 3W



REF JIT-B403-C40

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 25 W	88%	75
Bajo Consumo 7 W	57%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	124mm x Ø42mm	240 lm	4 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	E14/27	180°

BOMBILLA LED 4W



REF JIT-B403-C50

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 25 W	84%	75
Bajo Consumo 11 W	63%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	102mm x Ø50mm	300 lm	4 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	E14/27	180°

BOMBILLA LED 5W



REF JIT-B605-N60

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 60 W	Ahorro 91%	80
Bajo Consumo 15 W	Ahorro 68%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	108mmxØ60mm	450 lm	6,5Wh	2.500 k / 6.500 k	230V	E27	180°

BOMBILLA LED 9W



REF JIT-B709-H70

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 100 W	91%	85
Bajo Consumo 21 W	57%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	130mm x Ø70mm	950 lm	10 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	E27	180°

BOMBILLA LED 12W



REF. JIT-B812-A80

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 120 W	90%	75
Bajo Consumo 27 W	55%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	153mm x Ø80mm	1.100 lm	13 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	E27	180°

BOMBILLA LED 14,5W



REF. JIT-B912-A95

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo Consumo 35 W	58%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	167mm x Ø96mm	1.350 lm	14,5 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	E27	180°

BOMBILLAS LED

BOMBILLA LED 12W



REF. JIT-G95-12AE

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 120 W	90%	80
Bajo Consumo 27 W	55%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Brigdelux COB	130mm x Ø95mm	1.100 lm	12 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 230V	E27	270°

BOMBILLA LED 18W



REF. JIT-G12018AE

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo Consumo 40 W	55%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD	160mm x Ø120mm	1.800 lm	19 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 230V	E27	270°

BOMBILLA LED 25W




REF. JIT-G15025AE

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo Consumo 50 W	50%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD	190mm x Ø150mm	2.500 lm	26 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 230V	E27	270°

DICROICAS LED



DICROICAS LED

DICROICA LED 4W MR16



REF. JIT-S504-MR16

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Dicroica halógena 35 W	88%	80
Bajo consumo 7 W	43%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	61mm x Ø50mm	350 lm	5 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC/DC 12V	MR16	25°

DICROICA LED 4W



REF.JIT-S504-GU10

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Dicroica halógena 35 W	88%	75
Bajo consumo 7 W	43%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	61mm x Ø50mm	350 lm	5 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	GU10/E27/MR16	25°

DICROICA 6W



REF.JIT-GU10-004

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Dicroica halógena 50 W	88%	80
Bajo consumo 11 W	45%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	56mm x Ø50mm	450 lm	6 Wh	2.500 k / 6.500 k	230V	GU10	24/38/60°

DICROICA COB 6W




REF. JIT-GU10-005

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Dicroica halógena 50 W	88%	80
Bajo consumo 11 W	45%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	56mm x Ø50mm	450 lm	6 Wh	2.500 k / 6.500 k	230V	GU10	30°

PANELES LED



PANELES LED

PANEL LED CIRCULAR 18W



REF. JIT-C3518-S30

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 40 W	55%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	103mm x Ø350mm	1.200 lm	18,7 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANEL LED 20x20cm 12W



REF. JIT-P2020-12W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo consumo 24 W	50%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	200mm x 200mm	800 lm	12,1 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANEL LED 30x30cm 18W



REF. JIT-P3030-18W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo Consumo 36 W	50%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	300mm x 300mm	1.150 lm	20 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANEL LED 30x30cm 22W



REF. JIT-P3030-18W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Bajo Consumo 44 W	50%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	300mm x 300mm x 20 mm	1.700 lm	23 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANELES LED

PANEL LED 60x60cm 45W



REF. JIT-P6060-45W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 92 W	50%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	595mm x 595mm	3.400 lm	45 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANEL LED 60x30cm 24W



REF. JIT-P6030-24W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 48 W	50%	85

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	595mm x 295mm	1900 lm	25 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

PANEL LED 120x30cm 45W



REF. JIT-P1230-45W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 90 W	50%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	1195mm x 295mm x 13,5mm	3.300 lm	46 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

EMERGENCIA LED 4W



REF. JIT-FC215-4W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Incandescente 40 W	90%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
High Brightness	217mm x 141mm x 93mm	370 lm	5 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	180°

TUBOS LED



TUBO LED 10W



REF. JIT-T610-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 18 W + Reactancia	54%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	602mm x Ø28,8mm	1.100 lm	10 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	G13	180°

TUBO LED 13W



REF. JIT-T913-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 30 W + Reactancia	58%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	912mm x Ø28,8mm	1.350 lm	13 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	G13	180°

TUBO LED 18W



REF. JIT-1218KF-S35

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 36 W + Reactancia	55%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar 2835	1.212mm x Ø28,8mm	1.800 lm	18 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	G13	180°

TUBO LED 23W



REF. JIT-T1525-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 58 W + Reactancia	60%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 2835	1.515mm x Ø28,8mm	2.500 lm	23 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	G13	180°

TUBO LED 15W



REF. JIT-G1115S-15W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Fluorescente 36 W + Reactancia	58%	80

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	417mm x 42,8 x Ø29,2mm	1.500 lm	16 Wh	2.500 k / 7.000 k	AC 100/240V	G11	180°

DOWNLIGHTS LED



DOWNLIGHT LED 3,5” 5W



REF. JIT-JIT-D335-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 40 W	87%	75
Bajo Consumo 10 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	96 mm x 51 mm	370lm	5 Wh	2.500 k / 7.000 k	AC 100/240V	Regleta	160°

DOWNLIGHT LED 4” 10W



REF. JIT-D410-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 80 W	87%	75
Bajo Consumo 20 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	Ø:190mm,h:61mm Øcorte:165mm	750 lm	14 Wh	2.500 k /750 k	AC 100/240V	Regleta	160°

DOWNLIGHT LED 6” 14W



REF. JIT-D614-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 120 W	88%	75
Bajo Consumo 36 W	61%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	Ø:190mm,h:61mm Øcorte:165mm	1.100 lm	16 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Regleta	180°

DOWNLIGHT LED 8” 16W



REF. JIT-D816-S14

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 150 W	89%	75
Bajo Consumo 52 W	69%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Epistar SMD 3014	Ø:230mm,h:65mm Øcorte:200mm	1.350 lm	16 Wh	2.500 k /7000 k	AC 100/240V	Regleta	160°

DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 38W



REF. JIT-38-120-D-230

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 300 W	87%	75
Bajo Consumo 70 W	46%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung SMD 5630	230mmx145mm x103mm	3.300 lm	38 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Regleta	120°

LÁMPARA LED PAR



LÁMPARA LED PAR38 9W



REF. JIT-P389-S122

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 60 W	85%	75
Bajo Consumo 18 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
CREE XPG LED	125mmx Ø122mm	800 lm	9 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	E27/E40	30°/45°/60°

LÁMPARA PAR30 12W



REF. JIT-TL-PAR30-003

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 75 W	84%	80
Bajo Consumo 25 W	52%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Brigdelux COB	102mm x Ø95 mm 67,5mmxØ111mm	850 lm	12 Wh	2.500 k / 6.500 k	230V	E27	30º

LÁMPARA LED PAR38 14W



REF. JIT-P3812-S122

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 90 W	84%	75
Bajo Consumo 30 W	53%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
CREE XPG LED	125mmx Ø122mm	800 lm	14 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	E27	30°/45°/60°

LÁMPARA LED PAR38 15W



REF. JIT-P3815-W112

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Halógeno 200 W	85%	75
Bajo Consumo 60 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
CREE XPG LED	137mmx Ø130mm	1.350 lm	16 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	E27	120°

LÁMPARA LED AR111

LÁMPARA LED AR111 10W



REF. JIT-AR111-10W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Lámpara halógena 70 W	85%	70
Bajo Consumo 25 W	60%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	66mmx Ø111mm	800 lm	10 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	GX53	30°/45°/60°

LÁMPARA LED AR111 11W



REF. JIT-AR111-003

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Lámpara halógena 70 W	84%	80
Bajo Consumo 25 W	56%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	65mm x Ø111mm 67,5mmxØ111mm	950 lm	11 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 230V	G53	30°/45°

LÁMPARA LED AR111 12W



REF. JIT-AR111-12W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Lámpara halógena 80 W	85%	80
Bajo Consumo 30 W	60%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	67,5mm x Ø111mm 67,5mmxØ111mm	1050 lm	13 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 230V	GX53	30°/45° /60°



FAROLAS LED



FAROLA LED 50W



REF. JIT-ST-50W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 120 W	58%	75
Halogenuros metálicos 100 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	400mm x 365mm x 95mm	4.400 lm	53,3 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

FAROLA LED 80W



REF. JIT-ST-80W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 180 W	55%	75
Halogenuros metálicos 160 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	430mm x 312mm x 86,4mm	7.500 lm	85 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

FAROLA LED 100W



REF. JIT-ST-100W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 230 W	56%	75
Halogenuros metálicos 200 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	467mm x 312mm x 86,4mm	10.000 lm	105Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

FAROLAS LED

FAROLA LED 120W



REF. JIT-ST-120W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 280 W	57%	75
Halogenuros metálicos 240 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	718mm x 312mm x 86mm	11.500 lm	125 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

FAROLA LED 140W



REF. JIT-ST-140W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 320 W	56%	75
Halogenuros metálicos 280 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	534mm x 312mm x 86mm	14.000 lm	145 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

FAROLA LED 160W



REF. JIT-ST-160W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 380 W	58%	75
Halogenuros metálicos 320 W	50%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	567mm x 312mm x 86,4mm	16.000 lm	165 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

PROYECTORES LED



PROYECTORES LED

PROYECTOR LED 10W



REF. F195-10W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 100 W	90%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	114mm x 86mm x 105mm	750 lm	11,2 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

PROYECTOR LED 20W



REF. F195-20W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 200 W	90%	70
Halogenuros metálicos 50 W	60%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	180mm x 140mm x 126mm	1.400 lm	21,2 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

PROYECTOR LED 30W



REF. JIT-F320-30W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 275 W	86%	70
Halogenuros metálicos 80 W	63%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	320mm x 245mm x 80mm	2.400 lm	30 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

PROYECTOR LED 50W



REF. JIT-F394-50W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 400 W	88%	70
Halogenuros metálicos 120W	70%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	394mm x 293mm x 100mm	3.350 lm	50 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTORES LED

PROYECTOR LED 70W



REF.JIT-F394-70W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 450 W	84%	70
Halogenuros metálicos 180 W	60%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	394mm x 293mm x 175mm	4.200 lm	70 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTOR LED TÚNEL 50W



REF JIT-TL-50W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 400 W	88%	75
Halogenuros metálicos 120 W	70%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux High Power	319mm x 205mm x 191mm	5.500 lm	55 Wh	3.000k / 7.000k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTOR LED 80W



REF. JIT-F402-80W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 500 W	89%	75
Halogenuros metálicos 220 W	55%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	397mm x 281 mm x 118 mm	6500 lm	80 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60°/120°

PROYECTOR LED 100W



REF. JIT-FL-100W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 750 W	87%	75
Halogenuros metálicos 250 W	44%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	397mm x 281mm x 118mm	8.000 lm	100 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

Consulte precios y ficha técnica en www.jitled.com

PROYECTORES LED

PROYECTOR LED 120W



REF JIT-FL-120W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 800 W	86%	75
Halogenuros metálicos 300 W	45%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	601mm x 291mm x 222mm	9.500 lm	146 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTOR LED 150W



REF. JIT-FL-150W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 900 W	87%	75
Halogenuros metálicos 350 W	48%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	601mm x 291mm x 222mm	10.500 lm	150 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTOR LED 200W



REF. JIT-FL-200W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 1300 W	83%	75
Halogenuros metálicos 500 W	47%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	920mm x 291mm x 222mm	12.000 lm	210 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º

PROYECTOR LED 240W



REF. JIT-FL-240W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Proyector halógeno 1300 W	83%	75
Vapor Sodio Alta Presión 380 W	47%	

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	920mm x 291mm x 222mm	14.000 lm	250 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	60º/120º



CAMPANA LED



CAMPANA LED 30W



REF. JIT-HB-30W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 80 W Halogenuros metálicos 60 W	62% 50%	70

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung 3020	356mmx Ø380mm	3100 lm	35Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	45°/90°/120°

CAMPANA LED 70W



REF. JIT-HB-70W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 160 W Halogenuros metálicos 140 W	56% 50%	70

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung 3020	518mmx Ø494mm	5.500 lm	75,3 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	45°/90°/120°

CAMPANA LED 100W



REF. JIT-HB-100W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 250 W Halogenuros metálicos 200 W	60% 50%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Samsung 3020	425mmx Ø380mm	8.500 lm	105 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	45°/90°/120°

CAMPANA LED 150W



REF. JIT-HB-150W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor Sodio Alta Presión 320 W Halogenuros metálicos 300 W	53% 50%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	515mmx Ø510mm	10.200 lm	155 Wh	2.500 k / 6.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	45°/90°/120°

CAMPANA LED 200W



REF. JIT-HB-200W

EQUIVALENCIA	AHORRO APROX.	CRI
Vapor de Sodio Alta Presión 450W Halogenuros metálicos 400W	55% 50%	75

DIODO	DIMENSIONES	FLUJO LUMINOSO	ENERGÍA CONSUMIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONEXIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
Bridgelux COB	380mmx Ø270mm	16.000 lm	210 Wh	2.500 k / 7.500 k	AC 100/240V	Ficha eléctrica	45°/90°/120°

GARANTÍA

La duración de la garantía de todos los productos comercializados por JIT LED es de **3 años**.
Este tiempo es aplicable siempre a partir de la fecha de factura del producto adquirido.
La garantía afecta únicamente a los productos comercializados, es decir, no se incluye la mano de obra necesaria para su funcionamiento.
Para proceder a la reparación o cambio de los productos defectuosos en garantía, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Solicitar a JIT LED la reparación o cambio del producto defectuoso mediante e-mail a la dirección de correo info@jitled.com, incluyendo la factura de compra de dicho material y una relación de los defectos detectados.

2. Enviar el producto a portes pagados. Los paquetes recibidos a portes debidos serán rechazados en recepción. No obstante, si el producto cumple las condiciones de la garantía, JIT LED reembolsará al cliente los gastos de envío soportados por éste.

Quedan excluidos de toda garantía los defectos y deterioros producidos por agentes externos, accidentes, principalmente accidentes eléctricos y por utilización no conforme a las instrucciones del producto.

- Se excluyen igualmente los productos modificados o reparados por el Cliente o cualquier otra persona no autorizada.
- Incorrecta utilización, manipulación o mantenimiento por parte del Cliente de un producto.
- Componentes quemados por sobretensiones o sobreintensidades eléctricas.
- Componentes rotos o dañados sometidos a impacto.



jit led

JUST IN TIME

Showroom:
C/ Llorente 30 Bajo
36202 Vigo (Pontevedra)
902 922 720

info@jitled.com
www.jitled.com

LinkedIn

Facebook